



Technique de commande

CU30

Commande séquentielle

CU30

- + Commande API pour systèmes de vissage manuel et stationnaire, alimentation comprise
- + Extensible pour les tâches plus complexes
- + Avec système pneumatique intégré

Caractéristiques

- + Écran tactile

- + Commande séquentielle compacte dans un appareil

- + API intégré programmé de manière flexible et dispositif pneumatique **commandent** l'unité à visser ou à poser, le système d'alimentation et la commande du processus de vissage

- + Régulateur d'appareil de triage intégré pour la commande de la fréquence et de l'amplitude de l'unité d'alimentation

- + Versions CU30
 Îlot de 3; 5 ou 7 vannes
 Îlots de vannes externes supplémentaires en option

- + Commande des produits WEBER suivants
 - Visseuse manuelle : HSE
 - Broches : SER/SEB/SEV/SEM/SEK/SEV-E
 - Système de pose : PEB
 - Alimentations : ZEB/ZEL
 - Trémie : BB/VB
 - Commandes : C5S, C20S, C30S

- + Systèmes de bus :
 Profibus/ProfiNet/ E/S numériques

- + Arrêt d'urgence (circuit client)



Données techniques

Écran	Écran tactile de 4,3 pouces, en option dans les tailles 7, 9 ou 12 pouces comme version externe
Raccordement pneumatique [bar]	6
Dimensions [mm]	226 x 397 x 364 (l x p x h)
Poids [kg]	env. 13,5
Tension [V/Hz]	230/50-60, 115/50-60